



Набивка AVTEHPACK AISi-000GI

Краткое описание продукта:

Характеристики: сухая набивка, обшитая керамическим волокном.

Состав: керамические волокна, армированные стеклонитью.

Технические характеристики (свойства):

Температура применения: +900 °С.

Химическая стойкость: 5 – 11 рН.

Скорость скольжения: неподвижные соединения машин и аппаратов.

Рабочее давление: центробежные насосы – неподвижные соединения машин и аппаратов; плунжерные насосы – неподвижные соединения машин и аппаратов; арматура – неподвижные соединения машин и аппаратов.

Описание для использования:

Применение: используется для герметичного уплотнения статических деталей различных машин и аппаратов, там, где требуется высокая температуростойкость. Может применяться в условиях высокого давления.

Набивка широко применяется для уплотнения неподвижных деталей во всех отраслях промышленности – химической, фармацевтической, нефтеперегонной, пищевой, металлургической, целлюлозной и промышленности энергоснабжения.

Среда: воздух, пар, инертные газы.

ЗАО «Автех»

Адрес: 61072, г. Харьков
пр. Ленина 56, оф. 311
Сайт: www.avteh.com
E-mail: office@avteh.com

Телефоны:
+38 (057) 717-50-50
+38 (057) 717-62-62
+38 (057) 759-03-01