



DORUS HKP 21

Клей-расплав для наклеивания кромки в картриджах для станков HolzHer.

Характеристика

- универсальный
- быстро плавится
- отличная смачиваемость поверхности

Применение

- наклеивание кромки на станках фирмы **HolzHer** при скорости подачи от 10 м/мин
- кромочные материалы: шпон, меламин, сложный полиэфир, HPL, PVC, ABS, PP.
(окончательный результат склеивания во многом зависит от специальных качеств кромочных материалов, например, праймера)

Технические данные

Цвет:	натуральный, белый, коричневый, черный
Точка размягчения:	около 108 ⁰ С DIN 52011
Вязкость (Брукфилд):	около 87 500 мПа.с/200 ⁰ С
Термоустойчивость	около 90 ⁰ С

Тест на термоустойчивость был проведен в лаборатории предприятия Дорус при наклеивании прямой кромки из дубового шпона толщиной 0,6 мм в условиях возрастающей температуры.

Рекомендации по применению

Рекомендуемая рабочая температура	
Материала и окружающей среды:	18 ⁰ С
На дюзе:	200 – 220 ⁰ С
Время нагрева	2 – 4 минуты

Форма и упаковка:

Продукт поставляется в форме картриджей. 45 штук в коробке (15 кг).

Хранение

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.

Указания по использованию:

При работе с клеем-расплавом в диапазоне предписанных рабочих температур происходит выделение паров и появляется специфический запах. В случае значительного превышения рекомендуемой рабочей

температуры возникает опасность выделения продуктов разложения. Поэтому рекомендуется следить за приточно-вытяжной вентиляцией в местах работы с клеем.

04/2005

Настоящее содержание, особенно касающееся применения и нанесения наших продуктов основано на накопленных знаниях и опыте. По причине применения различных материалов, а также различных производственных условий, которые остаются поза нашим контролем, убедительно рекомендуется проведение собственных тестов, определяющих использование наших продуктов. Производитель и его представители не несут ответственности за приведенные выше данные и уделенные устно инструкции, за исключением случаев производственных браков или не честных намерений.

ЗАО «АВТЕХ»
тел./факс (057) 717-62-62
тел 719-52-52, 717-50-50