



Евромельт 369

Тип продукта

Клей на синтетической основе

Область применения

Приклеивание пластиковой этикетки из ПВХ или из ориентированной полипропиленовой плёнки (с последующей тепловой усадкой) на жестяную и ПЕТ бутылку.

Свойства продукта

Вязкость 1350-2050 mPa·s (при 120 °C)
Точка размягчения 91-101 °C
Цвет желтоватый

Методы испытания

Brookfiled, Termosel spindle 27
Ring & Ball

Характеристики продукта

Евромелт 369 подходит для этикеток с кассетной и рулонной подачей. Низкая температура применения Евромелта 368 специально рассчитана для беспрепятственного применения в машинах без нанесения повреждений усадочной этикетке. Более того, Евромелт 369 разработан для безопасного наклеивания этикетки с кассетной и рулонной подачей на горячие сосуды, а также при их нахождении на большой высоте.

Нанесение

Форсункой или валиком, диском, специально разработан для этикетировочных машин с рулонной подачей

Температура

110 – 150 °C

Очистка

Для очистки контейнеров с клеем и систем нанесения клея рекомендуем использовать наш очиститель V 1940. При использовании придерживайтесь мер безопасности. Для холодной очистки загрязнений поверхности аппликаторов, конвейерной ленты или других деталей оборудования можете применять «Мельт-О-Клин» на натуральной основе, который используется также для ручного очищения в случае сильной карбонизации. Перед использованием «Мельт-О-Клина» удостоверьтесь в том, что это средство подходит для лакированных поверхностей с синтетическим покрытием

Упаковка

Блоки/брикеты

Срок хранения и условия хранения

Срок годности продукта при хранении в оригинальной упаковке и при нормальных условиях хранения составляет 1 год с даты производства

ЗАО «Автех»

Адрес: 61072, г. Харьков
пр. Ленина 56, оф. 311

Сайт: www.avteh.com

E-mail: office@avteh.com

Телефоны:

+38 (057) 717-50-50

+38 (057) 717-62-62

+38 (057) 759-03-01