



---

## Terokal-2444

**Terokal-2444** – контактный клей на основе полихлоропрена, прекрасно наносящийся кистью или шпателем.

**Terokal-2444** склеивает резиновые, резиново-пористые, мягко-пенные материалы (например, полиэтер-, полиэстер-пенные), замша или наплавленные на резину материалы, металл (сырыми, фосфатированными, грунтованными, покрытыми лаками горячей сушки, анодированными), деревянные материалы, ПВХ, картон или кожу.

Поверхности деталей должны быть сухими, свободными от масел, жиров, пыли и других составляющих, препятствующих адгезии.

### Нанесение клея и склейка:

**Terokal-2444** перед употреблением перемешать. Клей наносится равномерно на обе стороны, склеиваемых поверхностей, кистью или шпателем (гладким или мелкозубчатым). Через 5-15 минут можно склеивать, в зависимости от вида работ, толщины нанесения, температурного режима, проветриваемости помещения и влажности воздуха.

### Очистка:

Остатки клея/пятна в незастывшем состоянии – на агрегатах – можно удалить с помощью разбавителя-D.

Замерзание: при температуре ниже 5°C **Terokal-2444** может желироваться. Клей будет снова пригоден к употреблению, если его выдержать при температуре ок. 20°C и сильно перемешать.

Рекомендуемая температура хранения: от 10°C до 20°C

---

### ЗАО «Автех»

**Адрес:** 61072, г. Харьков  
пр. Ленина 56, оф. 311

**Сайт:** [www.avteh.com](http://www.avteh.com)

**E-mail:** [office@avteh.com](mailto:office@avteh.com)

### Телефоны:

+38 (057) 717-50-50

+38 (057) 717-62-62

+38 (057) 759-03-01